

DROP -IN BUILT INOX

PERFETTA ESPOSIZIONE
AI VOSTRI PRODOTTI





DROP-IN BUILTINOX

**Abbiamo sognato
nuovi prodotti adatti
a qualsiasi esigenza**

We developed
New products
To meet any needs

Quando Orion ha progettato questa nuova gamma di vasche e piani da incasso l'ha fatto sognando di rispondere e soddisfare le più diverse esigenze di esposizione e conservazione.

Vi presentiamo una gamma di vasche e banchi drop-in suddivisi per capacità espositiva (profondità interna utile), in grado di ospitare vassoi di diverse dimensioni, con una gamma di funzioni tecnologiche senza paragoni.

When designing this new range of basins and built-in tops, Orion dreamt of and aimed at meeting any needs for showcasing and preserving food.

We are presenting a range of basins and drop-in counters with various displaying capacities (in terms of usable internal depth) which will enable you to arrange them with trays of various dimensions. This enables us to ensure a brand-new range of products with one-of-a-kind technological functions.

ORION

02

DROP -IN BUILT INOX



La vasca Drop In che prima non c'era.

Una vasca con dimensioni e prestazioni professionali, ideale per la progettazione di banchi espositivi in piano, consente di esporre e conservare prodotti a qualsiasi temperatura. Maestro, la vasca che si crede vetrina.

The brand-new Drop-In basin.

It is a wide professional basin and furthermore perfect for display counters designing aimed at showcasing and preserving food at any temperature. Maestro is the basin that perfectly works as a cabinet.

600 Dock



Abbiamo pensato ad una vasca perfetta per ospitare i vassoi con dimensioni commerciali, con diverse funzioni tecnologiche e la possibilità di canalizzazione reale delle vasche nelle versioni freddo ventilato. Abbiamo realizzato DOCK, progettata per soddisfare l'esigenza di avere piani espositivi refrigerati o caldi allineati al piano di lavoro.

We designed the perfect basin for arranging it with trays having commercial dimensions and various technological functions together with the opportunity to multiplex it with basins with cold ventilation technology. We designed the Dock counter aimed at meeting any needs for ensuring warm or cold refrigerated display tops which can be aligned with the work top.

500 Drop-in



Il Drop in profondità 500 rappresenta la soluzione versatile e pratica per l'esposizione Filo-piano di un'infinita varietà di prodotti. In questa collezione lo presentiamo con un nuovo sistema d'incazzo, una gamma rinnovata e finiture adatte qualsiasi tipo di esposizione. Funzionalità che diviene scelta di stile, nuovi spazi si aprono alla quotidianità dei gesti grazie alla possibilità di godere di una profondità maggiorata.

The 500 mm depth drop-in counter is the versatile and comfortable solution for displaying right on the top an endless range of products. In this collection we are presenting the drop-in with a new build-in process, thus ensuring a renovated range of products and finishings which are suitable for every kind of displaying technology. Functionality becomes style, new spaces ensure the ideal gestures for the everyday work thanks to the opportunity to enjoy and use the wider depth of the cabinet.



04

750

Maestro



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature



T+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
(disponibile anche con Controllo Umidità)
Positive temperature
(also available with humidity control)



HOT +60°
Caldo secco umido
Dry wet warmed



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

La vasca Drop In che prima non c'era.
Una vasca con dimensioni e prestazioni professionali, ideale per la progettazione di banchi espositivi in piano, consente di esporre e conservare prodotti a qualsiasi temperatura.
Maestro, la vasca che si crede vetrina.

The brand-new Drop-In basin.
It is a wide professional basin and furthermore perfect for display counters designing aimed at showcasing and preserving food at any temperature.
Maestro is the basin that perfectly works as a cabinet.

Dimensioni compatte dedicate ad un'esposizione professionale.

A compact basin for the professional showcasing.

06



T+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
Positive temperature

Temperatura Positiva per le creazioni di pasticceria. Un piano espositivo con una profondità di 75 CM per accogliere una doppia fila di vassoi e rendere visibili più prodotti possibile. Disponibile anche la versione con Umidità controllata ideale per l'esposizione delle creazioni di cioccolato e le praline.

It foresees the positive temperature for pastry cabinets, including a 75 cm deep display top for arranging a double row of trays and for making the products more visible. It is also available for showcasing chocolate-based products.





08



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

La vasca Maestro è ideale per tutti i prodotti a Bassa Temperatura. Una doppia fila di vaschette professionali per il Gelato, un'esposizione su vassoi a filo per tutte le altre creazioni da brivido come torte, monoporzioni e stecchi. Maestro: la vasca che in Gelateria prima non c'era.

The Maestro basin is ideal for all products to be showcased at a negative temperature. It foresees a double row of professional ice cream tubs, trays for all the other products such as cakes, mini portions and sticks that need low temperature. Maestro is the basin that perfectly works as a cabinet.



10



T+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

Prodotti realizzati con passione che meritano un'esposizione capace di appagare la creatività di chi li ha preparati, ma anche la vista di chi si appresta a sceglierli e mangiarli.

Vasche che accolgono prodotti diversi e con esigenze di conservazione distanti, disposti allo stesso livello garantendo soluzioni espositive continue ed una visibilità senza confronti.

The products are made thank to your passion and therefore deserve the ideal showcasing in order to satisfy the creativity of the operator but also the clients' sight before choosing and tasting them. The basins can host various products with different preserving rules. The products can be arranged on the same level as to ensure ever new showcasing solutions as well as an unreachable visibility.





12

Temperatura positiva ideale anche per i prodotti di pasticceria salati.

The positive temperature is also ideal for salty pastry products.



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature

Breakfast, brunch o Aperitivo serale, un sistema di Vasche utilizzabili in qualsiasi momento della giornata.

Breakfast, brunch or an evening aperitif are also enabled thanks to a system of basins which can be used any time of the entire day.

+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
Positive temperature

14



Soluzioni tecnologiche a servizio di designer ed arredatori, sempre in grado di interpretare i gusti e le tendenze del momento. La scelta del castello vetri che completa l'esposizione della vasca Maestro, può essere affidata ai professionisti del design.

These technological solutions are also available for designers and furnishing experts as to interpret the trends and preferences of the historical moment we are in. The set of glasses enhances the showcasing opportunities of the Maestro basin and it perfectly melts with the premises layout to fulfil the expectations of designers.

15





Maestro,
la vasca che
prima non c'era.

Maestro, the brand
new drop-in basin.

T+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
Positive temperature

BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature


L'allestimento con basamento personalizzato
completa una gamma di vasche ideale
ad un'esposizione contemporanea, per cui
l'ottimizzazione degli spazi è requisito fondamentale.
Nella versione Temperatura Positiva è disponibile
anche il basamento con cella di riserva.

The arrangement foresees customized basements
and a complete range of basins which are perfect
for the contemporary showcasing. The optimal
organization of the spaces is therefore the key requisite.
For the positive temperature the release of the
basement with the cell with storage is also available.

750

Maestro

18



AMBIENT
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Ambiente
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Disponibile anche la versione modulo terminale angolo 90°.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ambient temperature
TECHNICAL FEATURES
Enblock body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. Internal sheet iron structure with glossy covering. It is also available the 90° open module.

T+ +4°/+16°
Temperatura Positiva
Positive temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva
- Temperatura Positiva con controllo umidità controllata.
- Temperatura Positiva con funzionamento caldo alternato al freddo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Per la versione con funzionamento caldo alternato al freddo piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica. Vetrino riscaldato su parte anteriore. Disponibile anche la versione Modulo terminale angolo 90°.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Positive temperature
- Positive temperature with humidity control
- Positive temperature with cool/hot alternated functioning
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements. Warmed glass on the front side. It is also available the 90° open module.

HOT +60°
Caldo secco umido
Dry wet warmed

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Caldo Secco Umido
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Vasca in acciaio inox AISI304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Vetrini riscaldati su parte anteriore e fianchi laterali (dx e sx).

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Dry hot warmed
TECHNICAL FEATURES
Enblock body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. The basins are made of stainless steel (AISI304) with BA glossy finish and are prearranged for installing holed tops for the steam outlet. AISI 304 stainless steel basin with glossy finish prearranged for inserting holed tops for steam outlet.

BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Negativa
CARATTERISTICHE TECNICHE
In scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Vasca in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Vetrini riscaldati su parte anteriore e fianchi laterali (dx e sx).


PRESERVING TECHNOLOGIES
- Low temperature
TECHNICAL FEATURES
Enblock body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. The basins are made of stainless steel (AISI304) with BA glossy finish and are prearranged for installing holed tops for the steam outlet. AISI 304 stainless steel basin with glossy finish prearranged for inserting holed tops for steam outlet.

19


Sezione
Section

Planta
Plan


AMBIENT




T+ +4°/+16°



HOT +60°




BT -18°/-20°




Dimensioni
Dimensions

LATO OPERATORE
Working side




90° DX
90° SX

LATO OPERATORE
Working side




90° DX
90° SX

LATO OPERATORE
Working side



LATO OPERATORE
Working side



20

DROP -IN BUILT INOX

750
Maestro

600
Dock


500
Drop-in





600

Dock



AMBIENT
Temperatura
Ambiente
Ambient temperature

– °

T+V +4°/+16°
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

T+S +4°/+6°
Temperatura
Positiva Statica
Static Positive temperature

HOT +60°
Caldo Bagno Maria
Caldo Mantenimento
Caldo Secco Umido
Hot Bain Marie
Maintance Warm
Dry Wet Warmed

Abbiamo pensato ad una vasca perfetta per ospitare i vassoi con dimensioni commerciali, con diverse funzioni tecnologiche e la possibilità di canalizzazione reale delle vasche nelle versioni freddo ventilato. Abbiamo realizzato DOCK, progettata per soddisfare l'esigenza di avere piani espositivi refrigerati o caldi allineati al piano di lavoro.

We designed the perfect basin for arranging it with trays having commercial dimensions and various technological functions together with the opportunity to multiplex it with basins with cold ventilation technology. We designed the Dock counter aimed at meeting any needs for ensuring warm or cold refrigerated display tops which can be aligned with the work top.



24

**Non c'è niente
di meglio che servire
un pasto in cui tutto
è perfetto.**

The best thing is to serve
a meal where anything
is perfect.



HOT +60°
Caldo Bagnomaria
Bain Marie Warmed

*La gamma DOCK P600 offre tre diverse tipologie
di caldo tra cui scegliere per garantire una
conservazione ottimale dei prodotti "caldi"
da servire ai propri clienti.
Quando la tecnologia è così intuitiva,
massima è la libertà di potersi esprimere.*

*The brand "600 mm Dock" can offer clients
three different warm temperature technologies
to ensure the perfect warm food preserving.
The technology is so intuitive that clients are given
the ideal freedom to express themselves.*

Ogni prodotto alla giusta altezza, grazie al piano espositivo regolabile in quattro posizioni diverse. I piani in acciaio della versione freddo ventilato della vasca DOCK sono facilmente amovibili grazie a delle pratiche maniglie, per consentire di esporre i prodotti a differenti altezze.

Each product is displayed at the suitable height thanks to the adjustable display top which can also be arranged in four different positions. The stainless steel tops of cold ventilation Dock can easily be shifted thanks to the practical handles in order to ensure the suitable displaying of the products at different height.

26



 **T+V +4°/+16°**
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

27



L'essenziale è visibile agli occhi.

Decisi, essenziali, concreti: i piani espositivi delle vasche DOCK rappresentano alla perfezione lo stile minimal della nostra collezione Built inox.

The most important aspects are clearly visible. Thanks to its clear, essential and functional design, the display tops of the Dock basins are the perfect example of minimal style for our Built inox collection.

28



 **T+V** +4°/+16°
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

Nella versione Freddo Ventilato i piani in acciaio formano spazi espositivi senza interruzioni. Un design ergonomico che facilita la fluidità dei movimenti e la gestione del servizio in qualsiasi momento della giornata.

The cold ventilation Dock foresees stainless steel tops which create endless display spaces. The ergonomic design helps the operator make fluid gestures as well as best run the service for the everyday work.



30



 **T+S** +4°/+6°
Temperatura
Positiva Statica
Static Positive temperature


L'eccellenza tecnologica si coniuga con l'elegante purezza di un design dal gusto minimal. Una cornice perimetrale che permette un perfetto inserimento della vasca all'interno del piano di lavoro, qualsiasi sia il materiale di finitura scelto.

The technological excellence is best suitable for the smart purity of the minimal style design. The outer surface enables the perfect installation of the basin into the work top, being it made of any finishing material.

600 Dock

Funzioni Functions


32



AMBIENT
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Ambiente
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ambient temperature
TECHNICAL FEATURES
En bloc body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. Internal sheet iron structure with glossy covering.




T+V +4°/+16°
Temperatura Positiva Ventilata

Ventilated Positive temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Ventilata
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata con controllo umidità controllata

- Temperatura Positiva con funzionamento caldo alternato al freddo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Per la versione con funzionamento caldo alternato al freddo piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ventilated Positive temperature
- Ventilated Positive temperature with humidity control
- Ventilated Positive temperature with cool/hot alternated functioning
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements.




T+S +4°/+6°
Temperatura Positiva Statica


Static Positive temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Statica
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata.


PRESERVING TECHNOLOGIES
- Static Positive Temperature
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements.



CM



CBM



HOT +60°
Caldo
Hot

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Caldo Bagno Maria
- Caldo Mantenimento
- Caldo Secco Umido
CARATTERISTICHE TECNICHE
In scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica (Caldo mantenimento).

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Static Positive Temperature
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements (Caldo secco umido).
Vasca predisposta per l'inserimento di piani forati per passaggio del vapore (Caldo secco umido).
Vasca predisposta per l'inserimento di vaschette GN, invaso con pendente verso la piletta di scarico, scarico automatico dell'acqua con sonda di livello, dotata di resistenza elettrica (Caldo Bagno Maria).







PRESERVING TECHNOLOGIES
- Hot Bain Marie
- Maintenance Warm
- Dry Wet Warmed
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanized sheet iron. Warmed display top with heating elements (Maintenance Warm). Stainless steel basin prearranged for inserting the holed display top for the steam outlet (Dry Wet Warmed). Prearranged Basin for inserting GN tubs, inclined potting towards the siphon and water drain, automatic water outlet by means of a level-measuring probe with heating elements (Hot Bain Marie).

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Hot Bain Marie
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanized sheet iron. Warmed display top with heating elements (Maintenance Warm). Stainless steel basin prearranged for inserting the holed display top for the steam outlet (Dry Wet Warmed). Prearranged Basin for inserting GN tubs, inclined potting towards the siphon and water drain, automatic water outlet by means of a level-measuring probe with heating elements (Hot Bain Marie).

33

Sezione
Section

AMBIENT
T+V
T+S
T+RVS
RVS/CS
HOT CBM
HOT CM
HOT CSU



Pianta
Plan

LATO OPERATORE
Working side

Dimensioni
Dimensions

1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150

1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150

1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150


1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150

1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150

1350 1750 2150
1350 1750 2150
1350 1750 2150

34

DROP -IN BUILT INOX



750
Maestro

600
Dock

500
Drop-in

500

Drop-In



36



AMBIENT $^{\circ}$
Temperatura Ambiente
Ambient temperature



T+V $+4^{\circ}/+16^{\circ}$
Temperatura Positiva
Ventilata
Ventilated Positive temperature



T+S $+4^{\circ}/+6^{\circ}$
Temperatura Positiva
Statica
Static Positive temperature



HOT $+60^{\circ}$
Caldo
Hot

Il Drop in profondità 500 rappresenta la soluzione versatile e pratica per l'esposizione Filo-piano di un'infinita varietà di prodotti. In questa collezione lo presentiamo con un nuovo sistema d'incasso, una gamma rinnovata e finiture adatte qualsiasi tipo di esposizione. Funzionalità che diviene scelta di stile, nuovi spazi si aprono alla quotidianità dei gesti grazie alla possibilità di godere di una profondità maggiorata.

The 500 mm depth drop-in counter is the versatile and comfortable solution for displaying right on the top an endless range of products. In this collection we are presenting the drop-in with a new build-in process, thus ensuring a renovated range of products and finishings which are suitable for every kind of displaying technology. Functionality becomes style, new spaces ensure the ideal gestures for the everyday work thanks to the opportunity to enjoy and use the wider depth of the cabinet.

È forma e sostanza

Shape and consistency

38



T+V +4°/+16°
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

Il Drop In 500 copre una gamma di necessità e preferenze particolarmente estesa. Vasche ampie e capienti, rese uniche dal design della cornice perimetrale mai così solida e bella, che apre a nuove possibilità d'incasso.

The 500 mm drop-in includes a wide range of need and preferences. The basins have a higher capacity and are made unique thanks to the design of the resistant and magnificent outer surface. This opens up to new build-in opportunity.





40



T+V +4°/+16°
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

Personalizzare
diventa sempre
più facile

Customization becomes easier

42



T+V +4°/+16°

Temperatura
Positiva Ventilata

Ventilated Positive temperature


Una linea vasche che unisce modularità e flessibilità applicate a uno stile puro ed essenziale, caratterizzato dalle superfici a filo con il piano. Il design minimal è presente in tutta la collezione e valido per ogni tecnologia, nel sistema coordinato sono presenti anche dei basamenti che permettono la composizione di banchi ideali per un'esposizione contemporanea.

The range of basins combines modules and flexibility with an essential and pure style thanks to the flat surfaces in contact with the top. The minimal style can be recognized throughout the whole collection and is valid for each technology. IN case of a composition basements are used to multiplex counters for a temporary composition.



 HOT CM +60°
Caldo Mantenimento
Maintenance warm

44



Presenza discreta

La funzione del Caldo Mantenimento è affidata ad un piano in vetro nero dotato di eccellenti caratteristiche estetiche e funzionali, creando inedite combinazioni di stile.

Discreet presence

The warm maintenance function is ensured by means of a black glass top with excellent aesthetic and functional features. This creates brand-new style combinations.


45



500 Drop-in

Funzioni Functions

46



AMBIENT
Temperatura
Ambiente
Ambient temperature


TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Ambiente
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, piano espositivo composto da piani amovibili in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA incassati rispetto al bordo perimetrale regolabili in altezza per consentire di esporre prodotti di diversa altezza.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ambient temperature
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanised sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, the other parts are made of BA glossy stainless steel with water drain and siphon. Display top made of fixed AISI 304 stainless steel tops with BA glossy finish inserted in the top compared to the outer surface and adjustable in terms of height to enable the client to showcase products at different heights.


T+V +4°/+16°
Temperatura
Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Ventilata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, evaporatore con serpentina in rame annegata nella parte interna della vasca, predisposta per l'inserimento di vaschette GN. Sistema anticondensa con cavo scaldante posto a contatto della cornice perimetrale.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ventilated Positive temperature
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanised sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, concealed copper coil placed in the inner part of the basin, inclined potting towards the water drain and siphon. The basin is prearranged for inserting GN tubs. Anticondensation system with heating cables in direct contact to the outer surface.



T+S +4°/+6°
Temperatura
Positiva Statica
Static Positive temperature




HOT +60°
Caldo
Hot


TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Statica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/m³, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, evaporatore con serpentina in rame annegata nella parte interna della vasca, predisposta per l'inserimento di vaschette GN. Sistema anticondensa con cavo scaldante posto a contatto della cornice perimetrale.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Static Positive Temperature.
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanised sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, concealed copper coil placed in the inner part of the basin, inclined potting towards the water drain and siphon. The basin is prearranged for inserting GN tubs. Anticondensation system with heating cables in direct contact to the outer surface.


AMBIENT




T+V RVS RP RVS-CS




T+S FS




T+S T+ FSC




HOT CBM




HOT CM



HOT CSU



LATO OPERATORE




LATO OPERATORE



LATO OPERATORE



LATO OPERATORE




LATO OPERATORE



LATO OPERATORE



LATO OPERATORE



*Orion si riserva il diritto di apportare
modifiche ai prodotti illustrati in questo
catalogo, in qualunque momento senza
l'obbligo di preavviso.
Le finiture riprodotte in questo catalogo
sono indicative per le inevitabili differenze
dovute alla riproduzione tipografica.*

*Orion reserves the right to make
modifications to the products shown in this
catalogue at any time without prior notice.
The finishings shown in this catalogue are
approximate, as a printed reproduction
causes inevitable colour differences.*

EDIZIONE OTTOBRE 2019

Hanno collaborato
alla realizzazione
di questo catalogo:

Art Direction/Graphic Design
UP STUDIO
Image
STUDIO LEON
3D Image
STUDIO IMERGO
Prepress
MIC STUDIO
Print
GRAPHO 5 SERVICE

© ORION
*I prodotti possono essere tutelati
da brevetto e/o da design.
Tutti i diritti riservati*

*Products may be protected
by patent and/or design.
All rights reserved.*



ORION
VIALE DELL'INDUSTRIA 15
60035 JESI (AN)
ITALY

PHONE: +39 0731 61531
FAX: +39 0731 6153413

INFOWEB@ORIONSTYLE.COM
WWW.ORIONSTYLE.COM

www.orionstyle.com

